



## MACHINE Banderoleuse automatique à table tournante

avec ou sans dépose de coiffe

● MYTHO A




## MYTHO - A




Système de pince, coupe et soudure du film étirable à réglage automatique pour toutes dimensions de la palette



● Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande



● Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux, rapport interchangeable : 150 - 200 - 250 %



● Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux et 2 moteurs, rapport variable : 120 à 350 % depuis le panneau de commande.

### DESCRIPTION

MYTHO A

<b>Machine compacte sans montage</b> livrée prête à fonctionner après installation des protections périphériques.
<b>Déplacement du chariot par bras articulé</b> et vérin électrique limitant l'encombrement en hauteur et la maintenance.
<b>Chariot de pré-étirage motorisé</b> et asservi du film type «PS» ajustable de 120 à 350 % à chargement rapide ou «PRS» fixe 150/ 200/ 250 % ou FE à frein électro-magnétique.
Vitesse de rotation variable jusqu'à : 16 t/min
Vitesse de montée / descente du chariot variable par variateur de fréquence.
<b>Convoyeur motorisé</b> à rouleaux ou à chaînes
Hauteur de convoyage mini: 400 mm
Dimensions <b>mini</b> des charges: 600 x 800 x h 500 mm
Dimensions <b>maxi</b> des charges: 1400 x 1200 x h 2400 mm
<b>Poids maximum</b> des charges : 2000 Kg
<b>Cadence</b> de 30 à 40 palettes/heure
Groupe de pince, coupe et soudure du film auto ajustable
Soudure par blocs thermiques régulés
<b>Automate programmable</b> Siemens S7 200
Pupitre opérateur à écran tactile 5,7»
Alimentation électrique : 3 x 400 V + Neutre + T/ 50 hz
Alimentation pneumatique: 6 B
<b>Normes CE et EMC</b>
Protection périphérique avec porte de service sécurisées - Barrières immatérielles de sécurité.
Convoyeur amont/ aval motorisé à rouleaux ou chaîne
Version sans convoyeur avec plateau pour chargement/ déchargement direct par chariot élévateur



Couronne de rotation de la table à engrenage externe

